

VLOERISOLATIE

EPS 100 1200 x 2000

Betonvloeren / kruipruimte



BESCHRIJVING

De EPS 100 bouwplaat is een drukvaste isolatieplaat die u voor vele toepassingen kunt gebruiken.

Tempex isolatieplaten zijn geschikt als dak- of gevelisolatie en zijn de platen zijn uitermate geschikt om als isolatie te gebruiken voor betonvloeren vanuit de kruipruimte of boven op zand.

De platen zijn licht van gewicht, waardoor u ze gemakkelijk verwerkt. Het materiaal is daarbij relatief goedkoop, maar biedt wel een betrekkelijk goede isolatiewaarde.

VOORDELEN

- Perfect voor onder betonvloeren met normale belasting
- Een goedkoop materiaal
- Relatief goede isolatiewaarde
- Licht van gewicht (dus makkelijk te verwerken)
- Redelijk vochtwerend

EIGENSCHAPPEN

Standaard plaatafmeting	1200 x 2000 mm
Standaard randafwerking	Recht
Druksterkte (kPa)	100

WARMTEWEERSTAND

Isolatiedikte (mm)	R _D -waarde (m ² ·K/W)
30	0,80
50	1,35
60	1,65
70	1,94
80	2,20
100	2,75
120	3,30
130	3,60